

تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ بر حسب تومان

\* محصولات شرکت با تکنولوژی نانو تولید و در حال حاضر با قیمت لوله معمولی ( ستون ) عرضه می شود.

لوله فاضلاب چسبی بر اساس استاندارد EN۱۳۲۹-۱ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

سایز (mm)	ستون حلقوی	موارد مصرف
۵۰ × ۳	-----	۷۷,۴۰۰
۶۳ × ۳	-----	۱۰۲,۵۰۰
۷۵ × ۳	SN 4	۱۲۱,۸۰۰
۹۰ × ۳	SN 4	۱۴۳,۰۰۰
۱۱۰ × ۳/۲	SN 4	۱۸۹,۰۰۰
۱۲۵ × ۳/۲	SN 4	۲۱۰,۰۰۰
۱۶۰ × ۳/۲	-----	۲۵۷,۳۰۰
۱۶۰ × ۴	SN 4	۳۷۲,۰۰۰
۲۰۰ × ۴	-----	۴۲۰,۰۰۰
۲۵۰ × ۴/۹	-----	۵۸۲,۰۰۰
۳۱۵ × ۶/۲	-----	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰ × ۴/۲	SN 8	۲۳۱,۰۰۰
۱۱۰ × ۵/۳	SN 8	۳۰۳,۰۰۰

لوله برق ، ناودانی و تحت فشار چسبی بر اساس استاندارد EN۱۲۲۰۰ اروپا و ۱۲۱۴۲-۱ IRISI ایران

سایز (mm)	سایز (mm)
۲۰ × ۱/۹	۲۲,۹۰۰
۲۵ × ۱/۹	۲۶,۹۰۰
۳۲ × ۲/۴	۴۳,۳۰۰
۳۲ × ۳	۵۹,۵۰۰
۴۰ × ۲/۴	۵۸,۵۰۰
۴۰ × ۳	۶۶,۰۰۰
۵۰ × ۲/۴	۶۶,۷۰۰
۵۰ × ۳/۷	۱۱۲,۵۰۰
۲۰ × ۱/۵	۱۴,۵۰۰
۲۵ × ۱/۵	۱۸,۰۰۰
۳۲ × ۱/۵	۲۴,۵۰۰
۴۰ × ۱/۵	۳۰,۰۰۰
۵۰ × ۱/۸	۴۰,۰۰۰
۶۳ × ۱/۸	۵۶,۰۰۰
۹۰ × ۱/۸	۷۶,۰۰۰
۱۱۰ × ۲/۲	۱۰۵,۶۰۰
۱۲۵ × ۲/۵	۱۳۴,۰۰۰



اتصالات فاضلاب چسبی بر اساس استاندارد EN۱۳۲۹-۱ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

اتصالات	سایز	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت	قیمت
سه راه تبدیل ۹۰ درجه سایلنت	۹۰-۶۳	۳/۲	۵۷	۱۱,۴۵۰	۱۰,۸۹۰
	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۳	۱۳,۰۰۰	۱۲,۴۰۰
	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۳۳	۲۵,۵۰۰	۲۴,۲۰۰
سه راه خم ۸۷/۵	۶۳	۳/۲	۸۰	۱۱,۶۰۰	۱۱,۰۵۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۸	۲۴,۶۸۰	۲۳,۵۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۳۰,۶۰۰	۲۹,۱۵۰
سیفون پایه دار سایلنت	۶۳	۳	۹۰	۷,۲۲۰	۶,۸۷۰
	۹۰	۳	۳۵	۱۷,۹۵۰	۱۷,۱۰۰
	۱۱۰-۱۱۰	۳/۲	۲۰	۲۸,۹۰۰	۲۷,۵۰۰
	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۸	۳۰,۲۵۰	۲۸,۸۰۰
تبدیل سایلنت	۹۰-۶۳	۳	۱۷۵	۶,۱۰۰	۵,۷۷۰
	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۹۵	۸,۵۰۰	۸,۰۵۰
	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۹۲	۸,۷۰۰	۸,۲۹۰
	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۴۸	۱۱,۴۵۰	۱۰,۸۹۰
کوپلینگ	۶۳	۳	۱۸۵	۳,۵۲۰	۳,۳۵۰
	۹۰	۳	۸۵	۵,۳۰۰	۵,۰۲۰
	۱۱۰	۳/۲	۵۶	۷,۵۰۰	۷,۱۴۰
	۱۲۵	۳/۲	۳۶	۹,۲۰۰	۸,۷۰۰
کلاهک پشت بام	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳/۲	۳۶	۱۹,۳۵۰	۱۸,۴۰۰
	گپ لوله (ماده)	۶۳	۳	۲,۴۰۰	۲,۲۶۰
		۹۰	۳	---	---
۱۱۰		۳/۲	۵,۷۰۰	۵,۳۹۰	
درپوش (نر)	۶۳	۳	۳۷۰	۲,۷۰۰	۲,۵۲۰
	۹۰	۳	۱۸۰	۴,۹۵۰	۴,۷۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۹۵	۶,۹۸۰	۶,۶۴۰
	۱۲۵	۳/۲	۸۰	۹,۱۵۰	۸,۷۰۰
رابط دريچه بازديد	۹۰	۳	۱۱۰	۱۵,۹۰۰	۱۴,۴۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۷۵	۱۷,۲۵۰	۱۶,۳۹۰
	۱۲۵	۳/۲	۶۶	۲۰,۲۵۰	۱۹,۲۵۰
رابط نر و ماده	۱۱۰	۳/۲	۹۰	۹,۱۰۰	۸,۶۶۰

اتصالات	سایز	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت	قیمت
زانو ۴۵ درجه سایلنت	۵۰	۳	۲۵۰	۳,۰۴۰	۲,۸۹۰
	۶۳	۳	۲۰۴	۴,۸۵۰	۴,۶۰۰
	۹۰	۳	۸۰	۷,۷۷۰	۷,۴۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۴۸	۱۱,۶۶۰	۱۱,۱۰۰
	۱۲۵	۳/۲	۳۳	۱۴,۸۱۰	۱۴,۱۰۰
زانو ۴۵ درجه دو سر کوبله	۶۳	۳	۱۴۰	۵,۰۴۰	۴,۸۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۱۴,۵۹۰	۱۳,۹۰۰
زانو ۹۰ درجه سایلنت	۵۰	۳	۲۰۰	۳,۵۸۰	۳,۴۱۰
	۶۳	۳	۱۴۰	۵,۲۲۰	۴,۹۷۰
	۹۰	۳	۶۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۳۲	۱۳,۷۰۰	۱۳,۰۰۰
	۱۲۵	۳/۲	۲۲	۱۷,۹۰۰	۱۷,۰۰۰
زانو خم ۸۷/۵	۱۱۰	۳/۲	۲۱	۱۷,۹۰۰	۱۷,۰۵۰
سه راه ۴۵ درجه سایلنت	۶۳	۳	۷۰	۹,۵۵۵	۹,۱۰۰
	۹۰	۳	۳۰	۱۷,۲۵۰	۱۶,۴۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۲۵,۵۵۰	۲۴,۳۱۰
	۱۲۵	۳/۲	۱۱	۳۴,۴۵۰	۳۲,۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه سایلنت	۶۳	۳	۸۴	۶,۹۵۰	۶,۶۱۰
	۹۰	۳	۴۰	۱۳,۲۵۰	۱۲,۶۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۲۷	۱۷,۹۵۵	۱۷,۱۰۰
	۱۲۵	۳/۲	۱۴	۲۸,۰۰۰	۲۶,۸۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایلنت	۹۰-۶۳	۳	۴۵	۱۲,۱۵۰	۱۱,۵۵۰
	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۰	۱۵,۸۹۰	۱۵,۱۲۰
	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۲	۲۰,۸۰۰	۱۹,۸۰۰
	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۲	۲۸,۹۰۰	۲۷,۵۰۰
	۱۶۰-۱۱۰	۳/۲	۷	۴۰,۴۵۰	۳۸,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه سه سر کوبله	۶۳	۳	۶۵	۱۱,۹۸۰	۱۱,۴۰۰
	۱۱۰	۳/۲	۱۴	۳۰,۳۴۰	۲۸,۹۰۰

